

Trançaplas B - 130°C



Composição: Fibra de Vidro + Plastisol

Rigidez Dieletrica: 1,5 / 2,0 KV

Diâmetro: 0,8 a 32,0mm

Apresentação: Barra / Rolo / Cortado

Cores: Natural. Outras cores sob consulta

Dimensões Nominais (Ø Int. (mm) x Esp. de Parede (mm))	Diâmetro Interno (mm)	Tolerância (mm)	Espessura Parede (mm)	Tolerância (mm)
0,8 x 0,5	0,9	+0,3	0,5	±0,2
1,0 x 0,5	1,1	+0,3	0,5	±0,2
1,5 x 0,5	1,6	+0,3	0,5	±0,2
2,0 x 0,5	2,1	+0,4	0,5	±0,2
3,0 x 0,6	3,1	+0,4	0,6	±0,2
4,0 x 0,6	4,1	+0,5	0,6	±0,2
5,0 x 0,7	5,1	+0,5	0,7	±0,3
6,0 x 0,7	6,1	+0,5	0,7	±0,3
8,0 x 0,7	8,1	+0,6	0,7	±0,3
10,0 x 0,7	10,1	+0,6	0,7	±0,3
12,0 x 0,8	12,1	+0,6	0,8	±0,3
14,0 x 0,8	14,1	+0,8	0,8	±0,3
16,0 x 0,8	16,1	+0,8	0,8	±0,3
18,0 x 0,8	18,1	+0,8	0,8	±0,3
20,0 x 0,8	20,1	+0,8	0,8	±0,3
22,0 x 0,8	22,1	+0,8	0,8	±0,3
25,0 x 1,0	25,1	+1,0	1,0	±0,3
30,0 x 1,0	30,1	+1,0	1,0	±0,3
32,0 x 1,0	32,1	+1,0	1,0	±0,3

Para informações adicionais:

CASA FERREIRA

Rua Florêncio de Abreu, 150 - Centro

São Paulo - SP

Tel. (11) 3326-3099

Fax: (11) 3328-3047

Site: www.casaferreira.com.br

e-Mail: vendas@casaferreira.com.br